


H05S-U

-60°C+180°C




ОДНОЖИЛЬНЫЙ , ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Луженый или нелуженый медный моно Class-1, IEC EN 60228 Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
	2 Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1

Технические характеристики Technical Properties	Соответствующий Стандарт / Reference Standard	EN 50525-2-41
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to+180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,50	0,80	2,4	36,00	36,70	11
0,75	0,98	2,6	24,50	24,80	14
1,00	1,13	2,7	18,10	18,20	16
1,50	1,38	3,2	12,10	12,20	24
2,50	1,78	3,8	7,41	7,56	35

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.