


SIA-DI
UG4G4

-60°C+180°C




ОДНОЖИЛЬНЫЙ, ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С ДВОЙНОЙ СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, DOUBLE INSULATED SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Нелуженый или луженый медный моно Class-1, IEC EN 60228 Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
	2 Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд / Silicone compound

Технические характеристики Technical Properties	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	450/750 V
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	3000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Толщина Изоляции	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°Cde) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,75	0,98	0,6/0,6	3,4	24,5	24,8	20
1,00	1,13	0,6/0,6	3,5	18,1	18,2	22
1,50	1,38	0,8/0,8	4,6	12,1	12,2	36
2,50	1,78	0,9/0,9	5,4	7,41	7,56	52

önder®
KABLO
High Temperature Cables

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.