


SIAF/DI-GL FG4G4T2

-60°C+200°C



ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ДВОЙНОЙ СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОПЛЕТКОЙ ИЗ
MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, DOUBLE INSULATED, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound
- ③ Оплетка / Braid Оплетка из стекловолокна / Glass-fibre braiding

Технические характеристики Technical Properties

- Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +200°C
- Номинальное Напряжение / Operating Voltage 450/750 V
- Испытательное Напряжение / Testing Voltage 3000 V
- Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,75	0,21	4,0	26,0	26,7	26
1,00	0,21	4,2	19,5	20,0	30
1,50	0,26	5,1	13,3	13,7	45
2,50	0,26	6,3	7,98	8,21	64

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.