


SIAF-EWKF

SIF-EWKF (аналог ПВКВ)

-60°C+180°C



ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ПРОВОД С ПРОТИВОРАЗРЫВНОЙ СИЛИКОНОВОЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, ANTI-TEARING SILICONE INSULATED CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Стойкий к разрывам и надрезам силиконовый компаунд, EWKF silikon kompaund
Tear and notch resistant, EWKF silicone compound

Технические характеристики Technical Properties

- Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +180°C
- Номинальное Напряжение / Operating Voltage 300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
- Испытательное Напряжение / Testing Voltage 2000 V
- Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка Packing



Сертификаты Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Толщина Изоляции	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,35	0,21	0,70	2,2	53,0	56,0	7
0,50	0,21	0,80	2,5	39,0	40,1	9
0,75	0,21	0,80	2,7	26,0	26,7	12
1,00	0,21	0,80	2,8	19,5	20,0	14
1,50	0,26	0,80	3,1	13,3	13,7	19
2,50	0,26	0,90	3,8	7,98	8,21	31
4	0,31	0,90	4,4	4,95	5,09	46
6	0,31	1,00	5,2	3,30	3,39	68
10	0,41	1,10	6,5	1,91	1,95	118
16	0,41	1,30	8,0	1,21	1,24	176
25	0,41	1,40	10,0	0,780	0,795	276
35	0,41	1,40	11,7	0,554	0,565	373
50	0,41	1,50	13,4	0,386	0,393	518
70	0,51	1,50	15,6	0,272	0,277	751
95	0,51	1,60	17,2	0,206	0,210	987

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.