


SIAF/VDE

*N2GFAF-(N)2GFAF

-60°C+180°C



ОДНОЖИЛЬНЫЙ, ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ VDE
MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, VDE CERTIFIED SILICONE INSULATED CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Гибкий нелуженый или луженый медный Класса-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый Компаунд / Silicone compound, Tip / Type: EI2-DIN EN 50363-1

Технические характеристики Technical Properties

Одобрено / Approved	VDE
Соответствующий Стандарт / Reference Standard	DIN VDE 0250 Teil 502
Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +130°C с нелуженой медью (with bare copper) -60°C to +180°C с луженой медью (with tin-plated copper)
Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/300 V
Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Толщина изоляции	Внешний диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm²	mm	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,35	0,21	0,6	1,9	53,0	56,0	7
0,50	0,21	0,6	2,1	39,0	40,1	9
*0,75	0,21	0,6	2,3	26,0	26,7	12
1,00	0,21	0,6	2,5	19,5	20,0	14
1,50	0,26	0,70	2,8	13,3	13,7	22
2,50	0,26	0,80	3,5	7,98	8,21	33
4	0,31	0,80	4,1	4,95	5,09	47
6	0,31	0,80	4,7	3,30	3,39	65
10	0,41	1,00	6,1	1,91	1,95	108
16	0,41	1,00	7,5	1,21	1,24	159

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.