

Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,22	0,21	4,4	92,0	92,4	25
3x0,22		4,8			30
4x0,22		5,3			39
2x0,25	0,21	4,7	78,0	80,2	29
3x0,25		5,0			35
4x0,25		5,6			44
2x0,35	0,21	4,9	53,0	56,0	33
3x0,35		5,3			40
4x0,35		5,9			51
5x0,35		6,6			63
6x0,35		7,2			77
2x0,50	0,21	5,6	39,0	40,1	42
3x0,50		5,9			44
4x0,50		6,4			58
5x0,50		7,3			62
6x0,50		8,3			79
7x0,50		8,3			85
8x0,50		8,9			99
10x0,50		10,0			124
12x0,50		10,6			141
16x0,50		12,1			186
18x0,50		12,7			211
25x0,50		15,2			271
2x0,75	0,21	6,4	26,0	26,7	53
3x0,75		6,8			63
4x0,75		7,6			83
5x0,75		8,5			101
6x0,75		9,2			115
7x0,75		9,2			124
8x0,75		9,9			138
10x0,75		11,1			156
12x0,75		12,2			185
16x0,75		13,7			218
18x0,75		14,6			260
25x0,75		17,2			370
2x1,00	0,21	6,6	19,5	20,0	59
3x1,00		7,0			77
4x1,00		7,8			94
5x1,00		8,8			115
6x1,00		9,5			134
7x1,00		9,5			144
8x1,00		10,3			175
9x1,00		11,5			196
10x1,00		11,5			216
12x1,00		12,5			231
16x1,00		14,4			302
18x1,00		15,1			340
25x1,00		18,0			431
2x1,50	0,26	7,6	13,3	13,7	81
3x1,50		8,0			98
4x1,50		8,7			122
5x1,50		9,6			147
6x1,50		10,4			173
7x1,50		10,4			187
8x1,50		11,2			213
10x1,50		13,0			263
12x1,50		13,9			314
14x1,50		14,7			379
16x1,50		16,2			445
18x1,50		17,0			506
20x1,50		17,5			566
24x1,50		20,0			722